

□形式一覧

標準周波数	MDA-C5
第1異周波数	MDA-C5B
第2異周波数	MDA-C5C

用途

- ◇ 変位計測
- ◇ 圧力、押圧計測
- ◇ 振幅計測
- ◇ 2枚差検出


特長

- ローコストでリニア出力の小形フラット近接変位センサです。
- 機械的な稼働部がないので長寿命です。
- コネクタ引出しタイプです。


定格／性能

形式	MDA-C5
検出面	上面
検出距離	1.0 ~ 6.0mm
標準検出体	40×40mm、板厚 1mm 鉄板
電源電圧	DC12V ~ 24V (使用電圧範囲 : DC10.8V ~ 26.4V)
消費電流	DC10mA 以下
出力	出力抵抗 10k Ω 、リニア出力 基準点 1mm \pm 0.2mm で出力 1V 基準点 +5mm で 5V \pm 0.1V 検出物不在時最大出力電圧 7.4V 以下
直線性	\pm 3.5%FS 以下 (25 $^{\circ}$ Cにて)
応答時間	1ms 以下
使用温度範囲	-10 ~ 60 $^{\circ}$ C (保存時 : -20 ~ 60 $^{\circ}$ C)
使用湿度範囲	85%RH 以下 (保存時 : 85%RH 以下)
耐電圧	AC500V 50/60Hz 1分間 (充電部一括とケース間)
絶縁抵抗	50M Ω 以上 DC500V メガにて (充電部一括とケース間)
耐振動	耐久 : 10 ~ 55Hz 復振幅 1.5mm X.Y.Z 方向各 2時間 (非通電時)
耐衝撃	耐久 : 200m/s ² (約 20G) X.Y.Z 方向各 3回 (非通電時)
保護構造	IP50
ケース材質	PBT 樹脂
コネクタ	コネクタ: S3B-PH-SM4-TB (3ピン) ハウジング: PHR-3 コネクタ外: SPH-002T-P0.5S (日本圧着端子製造㈱製)
重量	約 15g
オプション(別売)	コネクタハーネス : CNH-PHR03S24-300

外形寸法図




出力回路



取扱い上の注意

● 周囲金属の影響


近接センサの周囲に金属がある時は、下図に示す値以上に離してご使用下さい。



単位:mm

● 相互干渉

同一品を 2 個以上使用される時は、相互干渉防止の為、下図に示す値以上の間隔をあけてご使用下さい。
(異周波数タイプは形式の後に B が付きます。)



	同じ周波数同士の場合	異周波数との組合せ
A	150	3


単位:mm

● 取付

ケースの締め付けは必ず平座金を用い、トルクは 0.5Nm 以下として下さい。

● その他注意事項に関しましては近接センサー般使用上のご注意をご参照下さい。

特性グラフ(代表例)



※他の詳細な仕様については、仕様書をご参照下さい。